

Naaivoorbeelden

4 Draads overlock



3 Draads overlock



Rolzoom



Flatlock



Optionele lockvoeten

Blindzoomvoet



Elastiekvoet



Koordvoet



Parelbandvoet



Paspelvoet



Rimpel-/plooiivoet



JUKI®

Perfekte overlock-
techniek maakt prachtig
afgewerkte zomen

MO-104D

MET EEN BREED SCALA
AAN VERSCHILLENDE
STEEKPATRONEN, KUNT
U ZOWEL STRETCH ALS
GEBREIDE STOFFEN MET
GEMAK NAAIEN.

- * 3 / 4 draads overlock
- * Aanpasbare persvoetdruk
- * Goed verlichte steekplaat

OPTIONEEL LEVERBAAR

- * Bovengrijper converter
- * 2 Draads overlocken




- Δ Naaisnelheid: Max. 1500 tpm
- Δ Aantal draden: 3/4-draads
- Δ Naalden: Huishoudsysteem 130/750H (HAX1) 70-90
- Δ Overlock breedte: Linker naald 6 mm, Rechter naald 4 mm, Rolzoom: 2 mm
- Δ Steeklengte: 1 - 4 mm (standaard 2,5 mm), Rolzoom 1 - 1,5 mm
- Δ Differentieel transport: 0,7 - 2,0 ratio
- Δ Draadspanningen: inlegsleuven
- Δ Ingebouwde rolzoom: 3-draads
- Δ Flatlock: Rechter of linker naald / 3-draads
- Δ Universele naaivoet: Ook geschikt voor band, lint en smal elastiek
- Δ Naaivoet hoogte: 5 / 7,5 mm
- Δ Afmetingen: 315 (L) x 290 (B) x 290 (H) mm
- Δ Gewicht (alleen machine): 7 kg

INLEGTYPEDRAADSPANNINGS- SLEUVEN




Snel en efficiënt de draad inrijgen via de kleurgecodeerde inrijgpaden. De draadspanning eenvoudig aanpassen met de overzichtelijke schuifknoppen.

AUTOMATISCHE ROLZOOM



Snel en eenvoudig ROLZOOM creëren met de ingebouwde en met één vinger te bedienen hevel. Het is niet nodig om de steekplaat of voet te verwisselen.

STEEKBREEDTE KNOP



De steekbreedte kan snel worden aangepast voor perfecte afgewerkte randen en rolzomen.

STEEKLENGTE KNOP



Pas de steeklengte aan door eenvoudig de knop aan de binnenkant van de machine te verdraaien tussen 1 en 4 mm.

DIFFERENTIEEL TRANSPORT



Perfekte naad en rolzoom afwerking. Zelfs wanneer u dunne stoffen naait. Eenvoudig in te stellen (0,7 - 2,0 ratio).